

## EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS VHF/UHF

- Compact, efficace et robuste
- 16 canaux, 12,5 et 25 kHz d'espacement
- Puissance de 5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux Haut/Bas
- Signalisation TCS et DCS
- Communications directes ou relayées
- Fonction « économiseur » et signal de batterie faible
- Fonction « VOX » intégrée sur 2 niveaux pour utilisation « mains libres »
- Fonctions canal occupé, scanning, scanning avec canal prioritaire



Le portatif **SRP705** est un émetteur/récepteur synthétisé à 16 canaux offrant à des utilisateurs professionnels un outil de communication performant et économique. Sa grande facilité d'utilisation, sa compacité et sa **fiabilité** sont les principaux atouts qui feront du SRP705 une aide quotidienne dans vos missions. Opérationnel dès sa mise sous tension, il vous permet de rester en contact avec vos collègues, individuellement ou en groupe grâce à ses **signalisations** (TCS et DCS) et renforce ainsi votre

organisation. Sa fonction **VOX intégrée** avec deux niveaux de fonctionnement vous permet de rester « mains libres » tout en communiquant. La disposition de la batterie sur l'arrière de l'appareil lui confère une **compacité** tout en vous assurant plusieurs heures d'**autonomie**. Sa construction respecte le standard MIL-STD 810 C,D,E pour les conditions de température, pression, étanchéité à l'eau et vibrations et la texture de son boîtier assure une grande résistance aux éraflures.



Prise accessoires et clip de ceinture



Microphone haut-parleur



Portatif sur son chargeur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SRP705

<b>Modes de fonctionnement</b>	Synthétisé, mono ou bi fréquence
<b>Modulation</b>	FM (F3E)
<b>Nombre de canaux</b>	16
<b>Bandes de fréquences</b>	VHF : 148-174MHz – UHF : 440-470MHz
<b>Espacement de canal</b>	12,5kHz, 20kHz, 25kHz
<b>Signalisations</b>	38 TCS (CTCSS) 84 DCS
<b>Batterie standard</b>	NiMh 1300mA/h, fixée au dos de l'appareil
<b>Accessoires inclus à la livraison</b>	Antenne hélicoïdale, clip de ceinture, manuel d'utilisation
<b>Puissance par canal</b>	5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux H/B programmables
<b>3 voyants</b>	Batterie basse, Emission, Canal occupé
<b>Dimensions hors tout</b>	60 x 42 x 130mm
<b>Poids</b>	310g avec la batterie standard
<b>Norme</b>	ETS 300-086
<b>Robustesse du boîtier</b>	Conforme à la MIL STD 810 standard C,D,E
<b>Finition</b>	Texture résistante aux éraflures
<b>Châssis</b>	Aluminium
<b>Programmation</b>	Entièrement programmable depuis un PC à l'aide d'un logiciel dédié
<b>Economiseur</b>	Réduit notablement la consommation
<b>Fonctions particulières</b>	VOX intégré, deux niveaux programmables Verrouillage sur canal occupé sur un temps défini Scanning / Scanning avec canal prioritaire
<b>Accessoires</b>	Une gamme complète d'accessoires est disponible en option

*Toutes ces caractéristiques sont basées sur des conditions normales d'exploitation*

CACHET DU DISTRIBUTEUR

**Simoco france**



### **Siège social**

10, avenue Réaumur  
92142 CLAMART CEDEX  
Tél.: +33 (0)1 41 36 14 00  
Fax: +33 (0)1 41 36 14 13  
[www.simoco.fr](http://www.simoco.fr)

### **Direction Régionale Sud**

Parc d'Affaires  
La Bastide Blanche - B6  
13127 VITROLLES  
Tél.: +33 (0)4 42 75 29 04  
Fax: +33 (0)4 42 75 23 47

### **Agence Rhône-Alpes**

Parc d'Activités  
330, allée des Hêtres  
69760 LIMONEST  
Tél.: +33 (0)4 72 29 39 93  
Fax: +33 (0)4 72 29 39 99